

## ENDURECEDOR DUROTACO 2 CERA - 398750

### IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA E PROPRIEDADES DO PRODUTO

Endurecedor composto por resinas de isocianato de natureza aromática com baixo teor em monómero livre.

### UTILIZAÇÃO

Segundo componente para endurecimento do produto:

3403540000 – Verniz Duroatco 2 Cera

### NÚMERO DE COMPONENTES

Constituído por dois componentes fornecidos em separado.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>COR</b>	Incolor
<b>ASPECTO/ BRILHO DA PELÍCULA SECA</b>	(*)
<b>VISCOSIDADE (Ford4, 20°C)</b>	Não aplicável
<b>MASSA VOLÚMICA (20° C)</b>	1,00±0,02 Kg/L
<b>TEOR DE SÓLIDOS</b>	ca. 30%
<b>COV</b>	ca. 70% (na forma de fornecimento)
<b>PONTO DE INFLAMAÇÃO</b>	< 21°C
<b>SECAGEM (20°C, 60% H.R.)</b>	(*)

### CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

<b>PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE</b>	(*)
<b>PROCESSO DE APLICAÇÃO</b>	(*)
<b>DILUIÇÃO RECOMENDADA</b>	(*)
<b>PROPORÇÃO DA MISTURA</b>	(*)
<b>TEMPO DE VIDA ÚTIL DA MISTURA</b>	(*)
<b>TEMPO PARA LIXAGEM</b>	(*)
<b>APLICAÇÃO DO ACABAMENTO</b>	(*)
<b>ESPESSURA POR DEMÃO</b>	(*)
<b>CONDIÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO</b>	(*)

(\*) Ver características na Ficha Técnica do componente principal:

3403540000 - Verniz Durotaco 2 Cera

### ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Endurecedor Durotaco 2 Cera: 6 meses, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

### FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 1 e 5 litros

#### Mod. DQ-38 (Rev.4)

1/2

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000 S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000 S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

**Fábrica de Tintas 2000, S.A.** Zona Ind. Maia I / Apt. 1053 /4471-909 Maia - Portugal / **Tel.** 229 436 800/**Fax** 229 436 819

E-mail: tecnico@tintas2000.pt/Cont. N.º 501 093 303/Cap. Social € 524.000,00 / Mat. N.º 501093303 C.R.C. Maia

## ENDURECEDOR DUROTACO 2 CERA - 398750

### SEGURANÇA E AMBIENTE

Recomenda-se a aplicação em ambiente arejado e a utilização simultânea de luvas e máscara de protecção.

Após a utilização do produto manter sempre a lata bem fechada a fim de evitar o contacto com a humidade do ambiente.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Não utilize nem armazene o produto em condições extremas de temperatura.

A limpeza da pele deve ser feita utilizando água limpa em quantidade abundante. A limpeza do material de aplicação deve ser feita antes deste secar, utilizando Diluente de Limpeza 10906.

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto ou proceder á leitura do rótulo.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem limitações nas actividades executadas numa instalação registada ou autorizada. As instalações de pequena dimensão não poderão aplicar este produto no revestimento de quaisquer componentes para edifícios.

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

A Fábrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na Ficha Técnica e Ficha de Dados de Segurança.

**Revisão** Janeiro 2013

#### Mod. DQ-38 (Rev.4)

2/2

Aconselha-se a consulta periódica das Fichas Técnicas dos produtos mencionados. A Fábrica Tintas 2000 S.A. assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações das Fichas Técnicas. Os conselhos técnicos prestados pela Fábrica Tintas 2000 S.A., antes ou depois, da entrega dos produtos, são meramente indicativos dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimentos de acordo com as actuais técnicas de aplicação.

**Fábrica de Tintas 2000, S.A.** Zona Ind. Maia I / Apt. 1053 /4471-909 Maia - Portugal / **Tel.** 229 436 800/**Fax** 229 436 819

E-mail: tecnico@tintas2000.pt/Cont. N.º 501 093 303/Cap. Social € 524.000,00 / Mat. N.º 501093303 C.R.C. Maia